

AGP®



**MAGNETIC
CORE DRILLS
METAL WORKING**

ظرفیت سوراخ کاری با گردبر: ۳۵x۵ میلی متر

موتور پرقدرت ۱۱۰۰ واتی

قابلیت سوراخ کاری با متنه ته گرد: تا قطر ۱۳ میلی متر

محفظه خنک کننده

مجهز به ریل دوبل
و افزایش
۲ بارهای کورس
حرکتی

مجهز به سیستم
تعویض سریع گردبر
(Quick Release)
صرفه جویی در وقت
و هزینه

SMD 351 L/H دریل مگنت

مشخصات فنی

SMD 351 L/H

مدل دستگاه

۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۱۱۰۰ وات

مشخصات موتور

۲۷۰/۴۵۰ دور در دقیقه

سرعت

مدل L: SMD 351 H: SMD 351 ۴۴۰/۷۲۰ دور در دقیقه

۴۴۰ دور در دقیقه

قطر: ۳۵ میلی متر، عمق: ۵۰ میلی متر

حداکثر ظرفیت سوراخ کاری

۱۶ کیلوگرم

وزن دستگاه

۱۷۰۰ نیوتون

چسبندگی مگنت

۹۰x۱۷۵ میلی متر

ابعاد مگنت



قابلیت اتصال
سه نظام
۱۳ میلی متری
قابلیت سوراخ کاری
با گردبر تا قطر
۳۵ میلی متر

SMD352

ظرفیت سوراخ کاری با گردبر: ۳۵x۵ میلی متر

SMD502

ظرفیت سوراخ کاری با گردبر:
۵۰x۵ میلی متر



قابلیت سوراخ کاری با متنه ته گرد:
تا قطر ۱۳ میلی متر

SMD352/502 دریل مگنت

مشخصات فنی

SMD352/502

مدل دستگاه

۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۱۱۰۰ وات

مشخصات موتور

۴۴۰/۷۲۰ دور در دقیقه / دندله ۲: ۲۷۰/۴۵۰ دور در دقیقه

سرعت برای مدل SMD352

دندله ۱: ۱۸۰/۳۰۰ دور در دقیقه / دندله ۲: ۲۷۰/۴۵۰ دور در دقیقه

سرعت برای مدل SMD502

مدل 352: قدرت: ۳۵ میلی متر، عمق: ۵۰ میلی متر

حداکثر ظرفیت سوراخ کاری

مدل 502: قدرت: ۵۰ میلی متر، عمق: ۵۰ میلی متر

حداکثر ظرفیت سوراخ کاری

۱۶ کیلوگرم

وزن دستگاه

۱۷۰۰ نیوتون

چسبندگی مگنت

۹۰x۱۷۵ میلی متر

ابعاد مگنت



گیربکس دو سرعته
با عملکردی بی نظیر

مجهز به سیستم
تعویض سریع گردبر
(Quick Release)
صرفه جویی در وقت
و هزینه

قابلیت اتصال سه
نظام ۱۳ میلی متری

ظرفیت سوراخ کاری با گردبر:
۵۰x۵ میلی متر

قابلیت سوراخ کاری با متنه ته گرد:
تا قطر ۱۶ میلی متر

قابلیت قلاویز کاری تا قطر M20

مگنت پرقدرت
۱۷۰۰ نیوتونی

موتور پرقدرت ۱۱۰۰ واتی مجهز
به کنترل های الکتریکی هوشمند

ST 50 دریل مگنت

مشخصات فنی

ST 50

مدل دستگاه

۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۱۱۰۰ وات

مشخصات موتور

۲۲۵/۴۵۰ دور در دقیقه / دندله ۲: ۱۵۰/۳۰۰ دور در دقیقه

سرعت

قطر: ۵۰ میلی متر، عمق: ۵۰ میلی متر

حداکثر ظرفیت سوراخ کاری

۱۶/۴ کیلوگرم

وزن دستگاه

۱۷۰۰ نیوتون

قدرت چسبندگی مگنت

۹۰x۱۷۵ میلی متر

ابعاد مگنت

گیربکس دو سرعته با
عملکردی بی نظیر

قابلیت سوراخ کاری با
متنهای مورس ۲

حلقه تزریق مایع
خنک کننده

قابلیت اتصال سه نظام
۱۳ میلی متری

قابلیت قلاویز کاری

تا قطر M20

قابلیت سوراخ کاری با

گردبر تا قطر ۵۰ میلی متر



سبک به وزن تنها
۱۶/۴ کیلوگرم

پیغ تنظیم سرعت

پایه مگنت گردان

موتور پرقدرت ۲۰۰۰ واتی

محفظه خنک کننده

ظرفیت سوراخ کاری با گردبر: ۷۵×۱۰۰ میلی متر

قابلیت سوراخ کاری با مته تد گرد: تا قطر ۱۶ میلی متر

قابلیت قلاویز کاری تاقطر M24

گیربکس ۴ ساعته با عملکردی بینظیر

قابلیت اتصال سه نظام میلی متری

قابلیت سوراخ کاری ۳ میلی متر با مته های مورس ۳

قابلیت قلاویز کاری تاقطر ۲۵/۴ میلی متر

قابلیت سوراخ کاری با گردبر تا قطر ۷۵ میلی متر

MD 750/4 دریل مگنت

مشخصات فنی

MD 750/4

مدل دستگاه

۲۲۰-۲۴۰ ولت. ۲۰۰۰ وات

مشخصات موتور

سرعت

دندۀ ۱: ۹۰/۱۵۰ دور در دقیقه / دندۀ ۲: ۱۲۰/۲۰۰ دور در دقیقه
دندۀ ۳: ۱۸۰/۳۰۰ دور در دقیقه / دندۀ ۴: ۲۳۰/۳۸۰ دور در دقیقه

قطر: ۷۵ میلی متر، عمق: ۷۵ میلی متر

۲۴/۸ کیلوگرم

وزن دستگاه

۳۲۰۰ نیوتن

چسبندگی مگنت

۱۰۰×۲۰۰ میلی متر

ابعاد مگنت

۳۲ = ۳ میلی متر مورس × ۳ میلی متر

به وزن ۲۴/۸ کیلوگرم

کلید چپ گرد
جهت قلاویز کاری

مگنت پرقدرت
۳۲۰۰ نیوتنی



کلید کنترل سرعت

موتور پرقدرت ۲۰۰۰ واتی که به

کنترل های موشددی از قبل اسلام آزمیست کنترل اضافه می شود

غیربینده و نسبت کننده سرعت مجهز نموده است

گیربکس پرقدرت ۴ سرعته مجهز به کالاج اتوماتیک

کلید انتخاب دندۀ سیستم تزریق مایع

خنک کننده به مرکز گردبر و مته

قابلیت سوراخ کاری با مته ۳ میلی متر با مته های مورس ۳

قابلیت سوراخ کاری با مته ۱۶ میلی متر تا قطر ۱۶ میلی متر

قابلیت سوراخ کاری با گردبر تا قطر ۷۵ میلی متر

MD 120/4 دریل مگنت

مشخصات فنی

MD120/4

مدل دستگاه

۲۰۰۰ ولت. ۲۲۰-۲۴۰

مشخصات موتور

سرعت

دندۀ ۱: ۳۵/۱۲۰ دور در دقیقه / دندۀ ۲: ۷۰/۲۲۰ دور در دقیقه

دندۀ ۳: ۸۰/۲۵۰ دور در دقیقه / دندۀ ۴: ۱۴۰/۴۵۰ دور در دقیقه

قطر: ۱۲۰ میلی متر، عمق: ۱۰۰ میلی متر

۲۹/۴ کیلوگرم

وزن دستگاه

۳۲۰۰ نیوتن

چسبندگی مگنت

۱۱۵×۲۰۰ میلی متر

ابعاد مگنت

۳۲ = ۳ - ۳ میلی متر مورس

محفظه خنک کننده

قابلیت قلاویز کاری
تا قطر ۳۲ میلی متر

کلید چپ گرد- راست گرد
جهت قلاویز کاری

مگنت پرقدرت
۳۲۰۰ نیوتنی



تکنولوژی رپتور،
تجربه چندین نسل



محفظة خنک کننده

موتور پرقدرت
۸۵۰ واتی

عملکرد بی نظر
جعبه گیربکس

سیم کشی داخلی موتور

سبک به وزن تنها
۱۰/۸ کیلوگرم

خوش دست

بودن دستگیرهای

جهت حفاظت از موتور

کاربری آسان

پانل کنترل

آزاد شدن سریع و
آسان اهرم فشار

قابلیت اتصال
سه نظام

۱۳

میلی متری

مگنت پرقدرت
۸۰۰ نیوتنی

Element 30/3

مدل دستگاه

۲۳۰ ولت، ۸۵۰ وات

مشخصات موتور

۶۰۰ دور در دقیقه

سرعت

قطر: ۳۲ میلی متر، عمق: ۳۵ میلی متر

حداکثر ظرفیت سوراخ کاری

ارتفاع: ۴۱ میلی متر / طول: ۲۷۰ میلی متر / عرض: ۱۶۵ میلی متر

ابعاد کلی دستگاه

۱۰/۸ کیلوگرم

وزن دستگاه

۸۰۰ نیوتن

چسبندگی مگنت

۸۰ × ۱۶۵ میلی متر

ابعاد مگنت

تکنولوژی برش هوشمند CutSmart™، سیستم تشخیص قدرت چسبندگی، گارد محافظ، محفظه خنک کننده

ایمنی دستگاه

ظرفیت سوراخ کاری با گردبر: ۴۰ × ۵۰ میلی متر

قابلیت سوراخ کاری با متنه ته گرد:
تا قطر ۱۳ میلی متر

دربیل مگنت المنت ۳۰

مشخصات فنی

Element 40/3

مدل دستگاه

۲۲۰ ولت، ۱۲۰۰ وات

مشخصات موتور

دندنه ۱: ۳۰۰ دور در دقیقه / دندنه ۲: ۶۰۰ دور در دقیقه

سرعت

قطر: ۴۰ میلی متر، عمق: ۵۰ میلی متر

حداکثر ظرفیت سوراخ کاری

ارتفاع: ۵۱۰ میلی متر / طول: ۲۸۵ میلی متر / عرض: ۱۸۵ میلی متر

ابعاد کلی دستگاه

۱۲ کیلوگرم

وزن دستگاه

۱۰۰۰۰ نیوتن

چسبندگی مگنت

۹۰ × ۱۸۰ میلی متر

ابعاد مگنت

تکنولوژی برش هوشمند CutSmart™، گارد محافظ، کلاچ اتوماتیک، سیستم تشخیص قدرت چسبندگی

ایمنی دستگاه

ظرفیت سوراخ کاری با گردبر: ۵۰ × ۵۰ میلی متر

قابلیت سوراخ کاری با متنه ته گرد:
تا قطر ۱۳ میلی متر

قابلیت قلاویز کاری تا قطر M20

دربیل مگنت المنت ۴۰

مشخصات فنی

Element 50/3

مدل دستگاه

۲۲۰ ولت، ۱۵۰۰ وات

مشخصات موتور

دندنه ۱: ۱۰۰-۲۶۵ دور در دقیقه / دندنه ۲: ۳۰۰-۵۰۰ دور در دقیقه

سرعت

قطر: ۵۰ میلی متر، عمق: ۵۰ میلی متر

حداکثر ظرفیت سوراخ کاری

ارتفاع: ۵۸۶ میلی متر / طول: ۳۱۵ میلی متر / عرض: ۱۹۵ میلی متر

ابعاد کلی دستگاه

۱۵ کیلوگرم

وزن دستگاه

۱۳۵۰ نیوتن

چسبندگی مگنت

۹۸ × ۲۰۰ میلی متر

ابعاد مگنت

تکنولوژی برش هوشمند CutSmart™، گارد محافظ، سیستم، تشخیص قدرت چسبندگی، کلاچ اتوماتیک

ایمنی دستگاه

موس ۲ = ۲۳ میلی متر

قابلیت تغییر سرعت

موتور پرقدرت
۱۵۰۰ واتی

گیربکس دو سرعته
با عملکرد بی نظر

سیم کشی داخلی موتور

سبک به وزن تنها

۱۳ کیلوگرم

خوش دست بودن دستگیرهای

مجهزه تکنولوژی برش هوشمند

جهت حفاظت از موتور

کاربری آسان

پانل کنترل

سبک به وزن تنها

۱۵ کیلوگرم

قابلیت سوراخ کاری

با متنهای موس ۲

۱۳۵۰ نیوتن

محفظة خنک کننده

سبک به وزن تنها

۱۰/۸ کیلوگرم



ظرفیت سوراخ کاری با گردبر:
۷۵x۷۵ میلی متر



قابلیت سوراخ کاری با مته ته گرد:
تا قطر ۱۶ میلی متر



قابلیت قلاویز کاری تا قطر M24

دریل مگنت المnt ۷۵

مشخصات فنی

Element 75/3	مدل دستگاه
۲۳۰ ولت، ۱۸۰۰ وات	مشخصات موتور
دندنه: ۱-۱۸۰-۷۰ دور در دقیقه / دندنه: ۲-۵۰۰-۲۰۰ دور در دقیقه	سرعت
قطر: ۷۵ میلی متر، عمق: ۷۵ میلی متر / ۲۲ میلی متر با مته ته مورس	حداکثر ظرفیت سوراخ کاری
ارتفاع: ۵۴۵ میلی متر / طول: ۴۶۰ میلی متر / عرض: ۲۳۰ میلی متر	ابعاد کلی دستگاه
۲۲/۵ کیلوگرم	وزن دستگاه
۱۸,۵۰۰ نیوتن	چسبندگی مگنت
۲۲۰x۱۴ میلی متر	ابعاد مگنت
تکنولوژی برش هوشمند CutSmart™، گارد محافظ، سیستم تشخیص قدرت چسبندگی، کلاچ اتوماتیک.	ایمنی دستگاه
۰ مورس = ۳۲ میلی متر	۰ مورس = ۳ میلی متر



ظرفیت سوراخ کاری با گردبر:
۱۲۰x۱۰۰ میلی متر



قابلیت سوراخ کاری با مته ته گرد:
تا قطر ۱۶ میلی متر



قابلیت قلاویز کاری تا قطر M30

Raptor Scorpion

دریل مگنت

مشخصات فنی

Raptor Scorpion	مدل دستگاه
۱۹۰۰ وات	مشخصات موتور
دندنه: ۱-۴۵/۱۱۰ دور در دقیقه / دندنه: ۲-۸۲/۱۸۰ دور در دقیقه دندنه: ۳-۱۴۰/۳۷۰ دور در دقیقه / دندنه: ۴-۲۲۴/۶۰۰ دور در دقیقه	سرعت
قطر: ۱۰۰ میلی متر، عمق: ۱۰۰ میلی متر	حداکثر ظرفیت سوراخ کاری
۲۸/۶ کیلوگرم	وزن دستگاه
۲۰۰۰۰ نیوتن	چسبندگی مگنت
۰ مورس = ۳۲ میلی متر	۰ مورس = ۳ میلی متر



ظرفیت سوراخ کاری با گردبر:
۵۰x۵۰ میلی متر



قابلیت سوراخ کاری با مته ته گرد:
تا قطر ۱۷ میلی متر



قابلیت قلاویز کاری تا قطر M20


دریل مگنت المnt ۵۰PM

مشخصات فنی

Element50PM	مدل دستگاه
۲۲۰ ولت، ۱۵۰۰ وات	مشخصات موتور
دندنه: ۱-۱۰۰-۲۶۵ دور در دقیقه / دندنه: ۲-۵۰۰-۲۰۰ دور در دقیقه	سرعت
قطر: ۵۰ میلی متر، عمق: ۵۰ میلی متر	حداکثر ظرفیت سوراخ کاری
ارتفاع: ۶۴۰ میلی متر / طول: ۳۱۷ میلی متر / عرض: ۱۹۰ میلی متر	ابعاد کلی دستگاه
۱۸ کیلوگرم	وزن دستگاه
۸۴۰ نیوتن	چسبندگی مگنت
۱۹۰x۲۷۷ میلی متر	ابعاد مگنت
تکنولوژی برش هوشمند CutSmart™، سیستم تشخیص قدرت چسبندگی	ایمنی دستگاه
چسبندگی، گارد محافظ	۰ مورس = ۲۳ میلی متر



موتور پرقدرت ۱۴۰۰ واتی



ظرفیت سوراخ کاری با گردبُر: ۵.۰x۵.۰ میلی متر

دربل مگنت کبرا

مشخصات فنی

CM/200/3A	مدل دستگاه
۲۳۰ ولت، ۱۴۰۰ وات	مشخصات موتور
دنده: ۱۵۰ - ۳۲۰ دور در دقیقه / دنده: ۳۰۰ - ۶۵۰ دور در دقیقه	سرعت
قطر: ۶۵ میلی متر، عمق: ۵۰ میلی متر	حداکثر ظرفیت سوراخ کاری
ارتفاع: ۵۵ میلی متر / طول: ۲۷۰ میلی متر / عرض: ۲۰۰ میلی متر	ابعاد کلی دستگاه
۱۷/۹ کیلوگرم	وزن دستگاه
۱۲۰۰ نیوتن	چسبندگی مگنت
۹۰x۱۸۰ میلی متر	ابعاد مگنت
سیستم الکترونیکی کنترل اضافه بار، کلاج اتوماتیک، گارد محافظ.	ایمنی دستگاه

قابلیت کنترل سرعت

گیربکس
دو سرعته با
عملکردی بی نظیر

کلاج اتوماتیک

مگنت پر قدرت ۱۲۰۰ نیوتنی

به وزن
۱۷/۹ کیلوگرم



ظرفیت سوراخ کاری با گردبُر: ۵.۰x۵.۰ میلی متر

قابلیت سوراخ کاری با متنه خزینه:
تا قطر ۳۰ میلی متر

دربل مگنت المnt 50LP

مشخصات فنی

Element 50LP	مدل دستگاه
۲۲۰ ولت - ۱۲۰۰ وات	مشخصات موتور
دنده: ۱: ۲۵۰ دور در دقیقه / دنده: ۲: ۵۰۰ دور در دقیقه	سرعت
قطر: ۵۰ میلی متر، عمق: ۵۰ میلی متر	حداکثر ظرفیت سوراخ کاری
ارتفاع: ۱۷۹ میلی متر / طول: ۳۳۴ میلی متر / عرض: ۱۰۰ میلی متر	ابعاد کلی دستگاه
۱۱ کیلوگرم	وزن دستگاه
۱۰۰۰ نیوتن	چسبندگی مگنت
۸۲x۱۹۲ میلی متر	ابعاد مگنت
تکنولوژی برش هوشمند™ CutSmart، گارد محافظ، کلاج اتوماتیک، سیستم تشخیص قدرت چسبندگی مگنت	ایمنی دستگاه

دستگیره جمع شو

کوچک به ارتفاع
۱۷/۹ سانتی متر

گارد محافظ

ازاد شدن سرعت و
آسان اهرم فشار

مگنت پر قدرت ۱۰ هزار نیوتنی

موتور پرقدرت ۱۲۰۰ وات

قابلیت تغییر سرعت

تجهیز به سیستم
تشخیص قدرت
چسبندگی مگنت

کاربری آسان
بانل کنترل

بانل تکنولوژی برش هوشمند
در هر دو سمت دستگاه

